

PRODUCT DATA · GRUPO ALPE

Cinta kraft engomada reforzada de 70 mm x 137 m

DESCRIPCIÓN

Cinta kraft reforzada activada por agua. El adhesivo humectado penetra la fibra del cartón y forma un cierre con evidencia de apertura. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS



- Cierre reforzado
- Buena adhesión a cartón reciclado
- Evidencia visual de apertura
- Acabado kraft integrado al empaque
- Ancho: 70 mm
- Longitud: 137 m
- Criterio de ingeniería: Definir grado por peso de caja
- Control de recepción: Verificar continuidad del refuerzo

APLICACIONES TÍPICAS

01 Cajas corrugadas

02 Embarques industriales

03 Cajas de mayor exigencia

04 Operaciones de empaque repetitivo

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

SKU	VARIANTE / PRESENTACIÓN	UNIDAD
CT48X100MPT	Cinta transparente para empaque de 48 mm x 100 m	Pieza
CGE70X137	Cinta kraft engomada reforzada de 70 mm x 137 m	Pieza

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Cinta kraft engomada reforzada de 70 mm x 137 m

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Ancho	70 mm	Inspección dimensional
Longitud	137 m	Inspección dimensional
Respaldo	Papel kraft natural multicapa	Especificación del lote
Adhesivo	Almidón modificado activado por agua	Especificación del lote
Refuerzo	Filamentos longitudinales y transversales	Orden de Compra
Aplicación	Con dispensador de cinta engomada	Orden de Compra
Cierre recomendado	Tira superior e inferior según diseño de caja	Orden de Compra
Presentación	Rollo	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Adhesión al cartón real, temperatura de aplicación y retención del cierre	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Definir grado por peso de caja
Variable crítica	Ajustar nivel de humectación
Condición operativa	Confirmar compatibilidad del dispensador
Validación previa	Probar el cartón real
Criterio de recepción	Verificar continuidad del refuerzo; Probar anclaje a la fibra

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su empaque original, bajo techo, lejos de humedad, polvo, calor y radiación solar. Rotar inventario por fecha de recepción.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

La vida útil y desempeño dependen de la formulación y lote suministrados; revisar etiqueta, certificado o fecha recomendada por el fabricante.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

Dimensiones, material, resistencia y compatibilidad deben quedar documentados en la cotización y Orden de Compra. Control de recepción: Verificar continuidad del refuerzo; Probar anclaje a la fibra; Confirmar ancho y metraje; Revisar corte y desenrollado. Preparación y uso: Humedecer de forma uniforme; Aplicar presión al cierre; Mantener rollo protegido de humedad. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: La resistencia final depende del patrón de refuerzo, gramaje del papel, adhesivo y condición de la caja.