

EMPAQUE INDUSTRIAL / CINTA

SKU CT48X100MPT · 1/2

PRODUCT DATA · GRUPO ALPE

Cinta transparente para empaque de 48 mm x 100 m

DESCRIPCIÓN

Cinta transparente sensible a la presión para sellado industrial de cajas de cartón corrugado. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS



- Sellado visible y limpio
- Aplicación rápida
- Compatible con dispensadores
- Uso general en empaque secundario
- Ancho: 48 mm
- Longitud: 100 m
- Criterio de ingeniería: Evaluar peso de caja
- Control de recepción: Comprobar ancho y metraje

APLICACIONES TÍPICAS

01 Cierre de cajas

02 Preparación de embarques

03 Empaque de comercio

04 Procesos de almacén

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

SKU	VARIANTE / PRESENTACIÓN	UNIDAD
CT48X100MPT	Cinta transparente para empaque de 48 mm x 100 m	Pieza
CGE70X137	Cinta kraft engomada reforzada de 70 mm x 137 m	Pieza

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Cinta transparente para empaque de 48 mm x 100 m

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Ancho	48 mm	Inspección dimensional
Longitud	100 m	Inspección dimensional
Respaldo	Película BOPP transparente	Especificación del lote
Adhesivo	Grado industrial; sistema acrílico o hot-melt según aplicación	Especificación del lote
Espesor	Se consigna en la cotización/certificado del lote	Orden de Compra
Aplicación	Manual o con dispensador compatible	Orden de Compra
Superficie	Cartón limpio, seco y libre de polvo	Orden de Compra
Presentación	Rollo	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Adhesión al cartón real, temperatura de aplicación y retención del cierre	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Evaluar peso de caja
Variable crítica	Considerar cartón reciclado
Condición operativa	Revisar temperatura de aplicación
Validación previa	Definir retención y tiempo de almacenamiento
Criterio de recepción	Comprobar ancho y metraje; Revisar adhesión al sustrato real

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su empaque original, bajo techo, lejos de humedad, polvo, calor y radiación solar. Rotar inventario por fecha de recepción.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

La vida útil y desempeño dependen de la formulación y lote suministrados; revisar etiqueta, certificado o fecha recomendada por el fabricante.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

Dimensiones, material, resistencia y compatibilidad deben quedar documentados en la cotización y Orden de Compra. Control de recepción: Comprobar ancho y metraje; Revisar adhesión al sustrato real; Validar desenrollado; Inspeccionar cortes y telescopiado. Preparación y uso: Aplicar presión uniforme; Usar traslape suficiente; No aplicar sobre polvo o humedad. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: El desempeño del adhesivo cambia con la temperatura, el contenido reciclado del cartón y la condición de la superficie.