

PRODUCT DATA · GRUPO ALPE

Fleje plástico virgen transparente de 1/2 pulg x 0.030 pulg

DESCRIPCIÓN

Fleje plástico transparente para agrupación y aseguramiento de paquetes o cargas estables de exigencia ligera a media. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS



- Unitiza paquetes y tarimas
- Reduce movimiento de carga
- No presenta bordes oxidados
- Sistema configurable al proceso
- Dimensión nominal: 1/2 pulg (12.7 mm) x 0.030 pulg (0.76 mm)
- Material: Resina virgen transparente; tipo de polímero definido en la cotización
- Criterio de ingeniería: Calcular fuerza requerida
- Control de recepción: Medir ancho y espesor

APLICACIONES TÍPICAS

01 Cajas y bultos

02 Carga paletizada

03 Materiales de construcción

04 Manufactura y almacén

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

SKU	VARIANTE / PRESENTACIÓN	UNIDAD
FP-58-0035-1020	Fleje de poliéster de 5/8" x 0.035" x 1,020 m	Rollo
FV-12-0030-TR	Fleje plástico virgen transparente de 1/2 pulg x 0.030 pulg	Rollo

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Fleje plástico virgen transparente de 1/2 pulg x

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Dimensión nominal	1/2 pulg (12.7 mm) x 0.030 pulg (0.76 mm)	Inspección dimensional
Material	Resina virgen transparente; tipo de polímero definido en la cotización	Especificación del lote
Resistencia a la ruptura	Valor certificado por lote según grado suministrado	Certificado / prueba
Elongación	Se valida con el grado y el equipo de aplicación	Orden de Compra
Acabado	Compatible con herramienta y sello especificados	Orden de Compra
Aplicación	Manual, semiautomática o automática según rollo	Orden de Compra
Núcleo / bobina	Se define para el dispensador o flejadora	Orden de Compra
Presentación	Rollo	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Fuerza de ruptura, tensión de trabajo, elongación y retención de tensión	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Calcular fuerza requerida
Variable crítica	Definir retención de tensión
Condición operativa	Confirmar sello y herramienta
Validación previa	Considerar aristas y usar esquineros
Criterio de recepción	Medir ancho y espesor; Solicitar fuerza de ruptura por lote

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su empaque original, bajo techo, lejos de humedad, polvo, calor y radiación solar. Rotar inventario por fecha de recepción.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

La vida útil y desempeño dependen de la formulación y lote suministrados; revisar etiqueta, certificado o fecha recomendada por el fabricante.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

Dimensiones, material, resistencia y compatibilidad deben quedar documentados en la cotización y Orden de Compra. Control de recepción: Medir ancho y espesor; Solicitar fuerza de ruptura por lote; Verificar bobinado y curvatura; Hacer prueba de tensión en la carga real. Preparación y uso: Usar protección ocular y guantes; No permanecer frente al fleje tensado; Cortar con herramienta adecuada. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: La fuerza de ruptura y la tensión de trabajo deben provenir del certificado del grado suministrado, no sólo de la dimensión nominal.