

Rollo de papel kraft reciclado

DESCRIPCIÓN

Papel kraft con contenido reciclado para envolver, separar, rellenar y proteger productos en operaciones de empaque industrial. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS



- Versátil
- Moldeable
- Fácil de convertir
- Alternativa de fibra para protección secundaria
- Material: Fibra kraft reciclada
- Unidad de venta: Kilogramo
- Criterio de ingeniería: Definir gramaje
- Control de recepción: Verificar peso neto

APLICACIONES TÍPICAS

01 Envoltura

02 Separación de piezas

03 Relleno

04 Protección superficial

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

PASO	CRITERIO DE CONFIGURACIÓN	VALIDACIÓN
01	Definir gramaje	Confirmar en cotización
02	Confirmar ancho y diámetro	Confirmar en cotización
03	Evaluar contacto directo	Confirmar en cotización
04	Considerar humedad del proceso	Confirmar en cotización

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Rollo de papel kraft reciclado

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Material	Fibra kraft reciclada	Especificación del lote
Unidad de venta	Kilogramo	Orden de Compra
Gramaje	Se selecciona según resistencia y conversión requerida	Orden de Compra
Ancho de rollo	Definido en la cotización	Inspección dimensional
Acabado	Kraft natural	Orden de Compra
Conversión	Corte, hoja, envoltura o relleno	Orden de Compra
Reciclabilidad	Fibra recuperable si permanece limpia y seca	Orden de Compra
Presentación	Rollo	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Dimensión, material, desempeño y compatibilidad con el proceso	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Definir gramaje
Variable crítica	Confirmar ancho y diámetro
Condición operativa	Evaluar contacto directo
Validación previa	Considerar humedad del proceso
Criterio de recepción	Verificar peso neto; Medir ancho y gramaje

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar plano, limpio y seco, separado de muros y piso. Proteger de humedad, aplastamiento, polvo y luz solar directa.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

La conservación depende de humedad, temperatura y estiba. Acondicionar el material al área de empaque antes de evaluar dimensiones o desempeño.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

La resistencia final se confirma mediante muestra, especificación de compra y pruebas del empaque completo cuando la aplicación lo requiera. Control de recepción: Verificar peso neto; Medir ancho y gramaje; Revisar humedad y roturas; Validar resistencia en el proceso. Preparación y uso: Conservar seco; Evitar contaminación con aceite; Cortar con herramienta segura. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: El contenido reciclado y el gramaje exactos se documentan con la especificación del lote suministrado.