

Película para emplaye manual de 18", DN9

DESCRIPCIÓN

Película stretch para envolver y estabilizar unidades de carga, proteger de polvo y reducir el movimiento durante manejo interno y transporte. Selección final sujeta a muestra, aplicación y criterio de aceptación acordado.

CARACTERÍSTICAS



- Contención de carga
- Barrera contra polvo y suciedad
- Aplicación sin adhesivo sobre el producto
- Inspección visual de la mercancía
- Dimensión nominal: 18 pulg (457 mm); referencia comercial DN9
- Espesor: Espesor y longitud definidos por el grado DN9 suministrado
- Criterio de ingeniería: Clasificar carga A/B/C
- Control de recepción: Comprobar ancho y metraje

APLICACIONES TÍPICAS

01 Tarimas

02 Paquetes irregulares

03 Cajas corrugadas

04 Almacenamiento y distribución

FAMILIA DE PRODUCTO GRUPO ALPE

SKU	VARIANTE / PRESENTACIÓN	UNIDAD
PEL-EMP-18X600-C50	Película stretch de 18 pulg x 600 ft, calibre 50	Rollo
PEL-EMP-MAN-18-DN9	Película para emplaye manual de 18", DN9	Rollo

SOLICITAR COTIZACIÓN POR WHATSAPP · 81 3118 7013

Datos técnicos · Película para emplaye manual de 18", DN9

DATOS FÍSICOS Y ESPECIFICACIÓN

PROPIEDAD / PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	VERIFICACIÓN
Dimensión nominal	18 pulg (457 mm); referencia comercial DN9	Inspección dimensional
Espesor	Espesor y longitud definidos por el grado DN9 suministrado	Orden de Compra
Material	Película de polietileno stretch	Especificación del lote
Aplicación	Manual	Orden de Compra
Adherencia	Cling para unión entre vueltas; configuración según grado	Orden de Compra
Transparencia	Permite identificar la carga	Orden de Compra
Preestiramiento	Ajustar a desempeño del grado y geometría de carga	Orden de Compra
Presentación	Rollo	Orden de Compra
Variable crítica de selección	Fuerza de contención, preestiramiento, punctura y estabilidad de carga	Orden de Compra
Criterio de liberación	Muestra aprobada, integridad visual y concordancia con la Orden de Compra	Orden de Compra

SELECCIÓN, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

CRITERIO	RECOMENDACIÓN
Aplicación prevista	Clasificar carga A/B/C
Variable crítica	Considerar aristas y perforación
Condición operativa	Definir número de vueltas
Validación previa	Validar fuerza de contención
Criterio de recepción	Comprobar ancho y metraje; Revisar espesor y peso neto

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su empaque original, bajo techo, lejos de humedad, polvo, calor y radiación solar. Rotar inventario por fecha de recepción.

VIDA ÚTIL / CONSERVACIÓN

La vida útil y desempeño dependen de la formulación y lote suministrados; revisar etiqueta, certificado o fecha recomendada por el fabricante.

CONTROL, DOCUMENTACIÓN Y NOTAS

Dimensiones, material, resistencia y compatibilidad deben quedar documentados en la cotización y Orden de Compra. Control de recepción: Comprobar ancho y metraje; Revisar espesor y peso neto; Evaluar punctura y adherencia; Realizar prueba de estabilidad de carga. Preparación y uso: Anclar la película a la base; Aplicar traslape uniforme; Reforzar parte baja y alta. Trazabilidad mínima: registrar SKU, lote, fecha de recepción, proveedor, muestra aprobada y número de Orden de Compra. Nota técnica: La estabilidad debe comprobarse con la carga real; el calibre por sí solo no define la fuerza de contención.